

Przeгляд produktów

SALUS Controls



ZAKOTŁOWANI

Dołącz do Zakotłowanych instalatorów i zdobywaj nowych klientów!



Co zyskasz dołączając do „Zakotłowanych” fachowców?

Zlecenia bez nakładów na promocję – to my zajmiemy się marketingiem!

Rekomendację AFRISO – będziemy polecać tylko najlepszych, zweryfikowanych fachowców!

Wiedzę i konkurencyjność – wyposażymy Cię w materiały marketingowe, dzięki którym zyskasz przewagę nad konkurencją!

Wsparcie techniczne fachowców AFRISO przy realizacji inwestycji!

Aby dołączyć do **Zakotłowanych**, wypełnij formularz zgłoszeniowy.
zakotlowani.pl/dolacz














Listwy sterujące



Art.-Nr	CB500	CB500X	KL06-M	KL08NSB	KL08RF230V
Cena netto	120,00 €	69,00 €	74,00 €	139,00 €	238,00 €
Komunikacja	📶 przewodowa	📶 przewodowa	📶 przewodowa	📶 przewodowa	📶 bezprzewodowa
Ilość stref grzewczych/chłodzących	5	5	6	8	8
Max ilość siłowników na strefę	7	7	7	7	7
Sterowanie źródłem ciepła/chłodu i/lub pompą obiegową	+	-	+ po podłączeniu modułu PL06/PL07	+	+
Podłączenie czujnika punktu rosy	+	-	-	-	+
Funkcja automatycznego przełączania trybu grzania/chłodzenia	+	-	-	-	+
Wymiary [mm]	270 × 110 × 55	270 × 110 × 55	300 × 86 × 63	355 × 85 × 67	355 × 85 × 67
Strona w katalogu produktów	str. 24	str. 24	str. 23	str. 25	str. 35

Regulatory przewodowe – sterowanie ogrzewaniem podłogowym

											
Art.-Nr	SQ610	SQ610B	VS30W	VS35B	BTRP230-9010	BTR230-9010	HTRP230	HTR230	HTRS230	RT20-230V	RT10-230V
Cena netto	129,00 €	144,00 €	88,00 €	87,00 €	79,00 €	59,00 €	69,00 €	42,50 €	56,50 €	26,00 €	32,00 €
Sposób montażu	 podtynkowy	 podtynkowy	 podtynkowy	 podtynkowy	 podtynkowy	 podtynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy
Harmonogram pracy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 dobowy	 tygodniowy	 dobowy	 tygodniowy	 dobowy	 dobowy	 dobowy	 dobowy
Sterowanie przez aplikację internetową	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Możliwość blokady kodem PIN	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wbudowany czujnik wilgotności	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcja „komfortowej podłogi”	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zaworów przed zaniem	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
Wymiary [mm]	86 × 86 × 28	86 × 86 × 28	86 × 86 × 42	86 × 86 × 42	71 × 71 × 46	71 × 71 × 53	85 × 85 × 25	85 × 85 × 30	85 × 85 × 25	80 × 80 × 18,5	75 × 75 × 25
Strona w katalogu produktów	str. 18	str. 18	str. 19	str. 20	str. 19	str. 20	str. 21	str. 21	str. 21	str. 22	str. 22

Komfortowa podłoga – funkcja zapewniająca optymalną temperaturę podłogi (np. w łazience) gwarantując przyjemne ciepło zgodnie z preferencjami domowników.

4

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ceny zostały podane w EURO.

Płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.

SALUS
CONTROLS

AFRISO

Regulatory przewodowe – sterowanie źródłem ciepła lub pompą obiegową

					
Art.-Nr	WQ610	091FLv2	RT520	RT510+	RT310
Cena netto	119,00 €	56,00 €	86,00 €	49,50 €	45,00 €
Sposób montażu	 podtynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy
Harmonogram pracy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 dobowy
Zasilanie	230 V AC 50 HZ	2 × AA baterie alkaliczne	2 × AA baterie alkaliczne	2 × AA baterie alkaliczne	2 × AA baterie alkaliczne
Możliwość blokady kodem PIN	+	–	+	–	–
Wymiary [mm]	86 × 86 × 28	154 × 80 × 30	118 × 95 × 26	120 × 96 × 27	96 × 96 × 27
Strona w katalogu produktów	str. 47	str. 48	str. 48	str. 49	str. 49

Regulatory bezprzewodowe – sterowanie ogrzewaniem podłogowym

							
Art.-Nr	SQ610	SQ610B	VS10WRF	SQ610RF	SQ610BRF	VS20WRF	TS600
Cena netto	129,00 €	144,00 €	109,00 €	138,00 €	149,00 €	108,00 €	65,00 €
Sposób montażu	 podtynkowy	 podtynkowy	 podtynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy
Harmonogram pracy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy
Zasilanie	230 V AC 50 HZ	230 V AC 50 HZ	230 V AC 50 HZ	wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V	wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V	4 × AAA baterie alkaliczne	2 × AA baterie alkaliczne
Sterowanie przez aplikację internetową	+	+	+	+	+	+	+
Możliwość blokady kodem PIN	+	+	–	+	+	–	–
Wbudowany czujnik wilgotności	+	+	–	+	+	–	–
Funkcja „komfortowej podłogi”	+	+	–	+	+	–	–
Ochrona przed zamarzaniem	+	+	+	+	+	+	+
Ochrona zaworów przed zastaniem	+	+	+	+	+	+	+
Miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300	+	+	+	+	+	+	+
Wymiary [mm]	86 × 86 × 28	86 × 86 × 28	86 × 86 × 42	86 × 86 × 11	86 × 86 × 11	86 × 86 × 29	51 × 85 × 26
Strona w katalogu produktów	str. 31	str. 32	str. 32	str. 33	str. 33	str. 34	str. 34

Komfortowa podłoga – funkcja zapewniająca optymalną temperaturę podłogi (np. w łazience) gwarantując przyjemne ciepło zgodnie z preferencjami domowników.



Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ceny zostały podane w EURO.

Płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C.

Regulatory bezprzewodowe – sterowanie źródłem ciepła lub pompą obiegową

								
Art.-Nr	WQ610RF	O91FLRFv2	RT510RF+	RT520RF	IT500	IT800WIFI	RT310RF	RT305RF
Cena netto	186,00 €	96,00 €	96,00 €	126,00 €	225,00 €	296,00 €	86,00 €	84,00 €
Sposób montażu	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy	 natynkowy
Harmonogram pracy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 tygodniowy	 dobowy	 dobowy
Zasilanie	nadajnik: wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne bramka: 5 V DC odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne odbiornik: 230 V AC, 50 HZ	nadajnik: 2 × AA baterie alkaliczne odbiornik: 230 V AC, 50 HZ
Sterowanie przez aplikację internetową	–	–	–	–	+	+	–	–
Możliwość blokady kodem PIN	+	–	–	+	–	–	–	–
Ochrona przed zamarzaniem	+	+	+	+	+	+	+	+
Ochrona zaworów przed zastaniem	–	–	–	–	–	+	–	–
Wymiary [mm]	nadajnik: 86 × 86 × 11 odbiornik: 96 × 96 × 27	nadajnik: 154 × 80 × 30 odbiornik: 96 × 96 × 27	nadajnik: 120 × 96 × 27 odbiornik: 96 × 96 × 27	nadajnik: 118 × 95 × 26 odbiornik: 96 × 96 × 27	128 × 95 × 30	65 × 25,6	nadajnik: 96 × 96 × 27 odbiornik: 96 × 96 × 27	nadajnik: 96 × 96 × 27 odbiornik: 96 × 96 × 27
Strona w katalogu produktów	str. 51	str. 50	str. 51	str. 50	str. 46	str. 47	str. 52	str. 52

Dystrybutor Marki SALUS Controls:

AFRISO sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
e-mail: zok@afriso.pl

Wsparcie Techniczne
tel. 32 330 33 61
e-mail: zwt@afriso.pl

